

CERCADO OCM-PLE 3D BRICO

Cerramiento óptimo para parques y jardines, escuelas, hospitales, industrias.



MEDIDAS: 0.63 - 8.25 - 1.03 - 1.23 - 1.1.53 - 1.73 - 2.03 de alto y 2.50 m de ancho.

BASTIDORES: Formados por varillas horizontales y verticales de 4 mm Ø, retícula de 100x50 mm con puntas defensivas de 30 mm superiores o inferiores según la colocación del panel, pliegues longitudinales para mayor rigidez. Alambre de acero galvanizado según normativa UNE-EN 10244- 2 (con recubrimiento de zinc de 80 gr/m²) de 5 mm Ø.

POSTES: Sección rectangular de 40x60 mm.

Sección cuadrada de 60x60 mm.

Sección redonda 50 mm Ø.

Postes sin fijaciones.

FIJACIONES: En poliamida o metálicas.

ACABADOS: En galvanizado y/ó plastificado con recubrimiento de poliéster termo endurecido con tratamiento anticorrosión. Proceso previo de desengrase, fosfatado, pasivado y lavado.

Mínimo 100 micras en colores Verde Ral 6005 y Blanco Ral 9010 como colores estándar.

Otros colores bajo pedido.

