

CERCADO OCM-PLE 3D

Cerramiento óptimo para parques y jardines, escuelas, hospitales, industrias.



MEDIDAS: 0.63 - 1.03 - 1.23 - 1.43 - 1.63 - 1.83 - 2.03 - 2.43 m de alto y 2.50 m de ancho.

BASTIDORES: Formados por varillas horizontales y verticales de 5 mm Ø y puntas defensivas de 30 mm superiores o inferiores según la colocación del panel, pliegues longitudinales para mayor rigidez. Alambre de acero galvanizado según normativa UNE-EN 10244-2 (con recubrimiento de zinc de 80 gr/m²) de 5 mm Ø.

POSTES: Sección rectangular de 40x60 mm.

Sección cuadrada de 60x60 mm.

Sección redonda 50 mm Ø.

Postes sin fijaciones.

FIJACIONES: En poliamida o metálicas con tornillo indesmontable.

ACABADOS: En galvanizado y/ó plastificado con recubrimiento de poliéster termo endurecido con tratamiento anticorrosión. Proceso previo de desengrase, fosfatado, pasivado y lavado.

Mínimo 100 micras en colores Verde Ral 6005 y Blanco Ral 9010 como colores estándar.

Otros colores bajo pedido.



OBRAS Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS, S.L.

VALLAS METÁLICAS
CERCADOS
CASSETAS PREFABRICADAS
MARQUESINAS PARKING
PUERTAS MET. Y ACCESOS
MOBILIARIO URBANO

OCOME, S.L.
Pol. Ind. Les Guixeres
C/Bronce, 29-31 - 08915 BADALONA
Tel. 93 377 64 16 · Fax 93 474 05 40
e-mail: ocome@ocomer.net
www.OCOME.net

Más información:

Plastificado:

Brillo (ISO 2813) = ángulo 60:95%

Adherencia (ISO 2409) = GTO

Dureza Buchhoiz (UNE 48252) = 80

Horas niebla salina 1.000 hrs

CROQUIS COMPOSICIÓN PANELES:

